


CIELORRASOS DESMONTABLES


PARA CONSTRUIR CIELORRASOS DESMONTABLES SE DEBE ARMAR UNA ESTRUCTURA DE PERFILES DE ACERO GALVANIZADO, PRE-PINTADO EN BLANCO, SOBRE LA QUE SE APOYARAN LAS PLACAS.

PERFILERÍA



- Perimetral: Perfil tipo L de 3.00 m



- Larguero: Perfil tipo T de 3.66 m



- Travesaño: Perfil tipo T de 1,22m y 0.60m



Detalle de armado de la Perfilería.



PLACAS



- Yeso



Las Placas de Durlock tienen una terminación de pintura, ó vinílica lavable, de variados diseños y texturas.

Tamaño: Módulo 1,22 ó 0.61 | Módulo 0.61 ó 0,61

- Fibra Mineral



Las Placas Deco Acustic presentan un desempeño acústico superior, favorecen la aislación térmica y la protección contra el fuego.

Tamaño: Módulo 1,22 ó 0.61 | Módulo 0.61 ó 0,61

- Lana de Vidrio

Panel rígido de lana de vidrio revestido con PVC.

Tamaño: Módulo 1,22 ó 0.61 | Módulo 0.61 ó 0,61

Inrots

- Telgopor



Placas de Telgopor pintadas en acrílico mineral con diferentes terminaciones y texturas.

Tamaño: Módulo 1,22 ó 0.61 | Módulo 0.61 ó 0,61

