


## PERFILES GALVANIZADOS

**LOS PERFILES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN SECO SON FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO Y EN DIFERENTES MEDIDAS SEGÚN SU APLICACIÓN.**

- Cielorrasos
- Tabiques
- Revestimientos
- Frentes y Fachadas
- Techos
- Entrepisos

### PERFILES Drywall

LOS PERFILES DRYWALL SON EXCELENTES PARA REALIZAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE AGUA Y GAS.



#### MONTANTE

Se utilizan para la construcción de Cielorrasos y Tabiques


Tamaño:

A: 35 mm

B: 24 mm, 34 mm, 69 mm, 99 mm

C: 30 mm

Largo: 2,60 m, 3,00 m



#### SOLERA


Se utilizan para la construcción de Cielorrasos y Tabiques

Tamaño:

A: 30 mm

B: 25 mm, 35 mm, 70 mm, 100 mm

Largo: 2,60 m



#### OMEGA

Se utilizan para la construcción de Revestimientos


Tamaño:

A: 12,5 mm, 22 mm

B: 28 mm, 24 mm

C: 73 mm, 63,5 mm

Largo: 2,60 m



#### CANTONERA, ÁNGULO DE AJUSTE, BUÑA PERIMETRAL


Se utilizan para diferentes tipos de Terminaciones



Cantonera



Ángulo de Ajuste



Buña Perimetral



### PERFILES Steel Frame

LOS PERFILES PGC Y PGU PERMITEN REALIZAR ESTRUCTURAS DE CONSTRUCCIONES NUEVAS O LA REMODELACIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES.

ESTOS PERFILES VIENEN EN DISTINTOS LARGOS Y ESPESORES ADAPTÁNDOSE A LA NECESIDAD DE CADA OBRA.

